

Fahrtrichtungsanzeiger

Turn signals

□

Inhaltsverzeichnis

- [1 Allgemein](#)
- [2 Blinkfrequenz](#)
- [3 Fahrtrichtungsbestätiger](#)
- [4 Siehe auch](#)
- [5 Einzelnachweise](#)

Allgemein

§ 7 [StVO](#) Absatz 5:

"In allen Fällen darf ein Fahrstreifen nur gewechselt werden, wenn eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Jeder Fahrstreifenwechsel ist rechtzeitig und deutlich anzukündigen; dabei sind die Fahrtrichtungsanzeiger zu benutzen."

Nach § 9 Abs. 1 [StVO](#) ist ein Abbiegen »rechtzeitig« anzuzeigen. Der BGH hat dazu entschieden, dass 5 s Blinkzeit vor dem Abbiegen bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 30 km/h ausreichen.^[1] Nutzt man die Funktion des mittlerweile weit verbreiteten "Komfortblinkers" (in der Regel dreimaliges Blinken) beispielsweise vor einem Spurwechsel, so kündigt man ca. 2 s vor Spurwechselbeginn seine Absicht an.

Blinkfrequenz

Auf der jeweiligen Seite phasengleich mit einer Frequenz von $1,5 \text{ Hz} \pm 0,5 \text{ Hz}$ (90 ± 30 Impulse pro Minute). Dieses Intervall wird vom [Blinkgeber](#) (»Blinkerrelais«) ebenso wie die Fehlerüberwachung sichergestellt. Eine defektes Leuchtmittel wird beispielsweise durch erhöhte Blinkfrequenz signalisiert. Bei modernen Fahrzeugen ist die Funktion des Blinkgebers in ein [Steuergerät](#) integriert.

Fahrtrichtungsbestätiger

Beobachtet man Verkehrsteilnehmer gerade auf der Autobahn, so koinzidiert der Beginn eines Spurwechsels - im günstigsten Fall - mit dem Setzen des Fahrtrichtungsanzeigers. So wird aus dem Fahrtrichtungsanzeiger ein »Fahrtrichtungsbestätiger«. Die Unkenntnis zur richtigen Bedienung der Blinker scheint systematisch angelegt zu sein^[2] oder mag auch mit dem Unterschreiten des [Sicherheitsabstandes](#) der Verkehrsteilnehmer auf der Wunschspur zu tun haben.

Siehe auch

- § 54 [StVZO](#)
- [ECE-R 6](#) Fahrtrichtungsanzeiger (Blinker) - Direction indicators
- [76/756/EWG](#) über den Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger
- ECE-R 48 Anbau der Beleuchtungseinrichtungen - Installation of lighting and light-signalling devices
- [SAE J588](#) Turn Signal Lamps for Use on Motor Vehicles Less than 2032 mm in Overall Width
- [wikipedia: Fahrtrichtungsanzeiger](#)
- [wikipedia: Blinkgeber](#)

Einzelnachweise

1. [↑](#) BGH VRS 25, 264; u. a. mit Verweis auf diese Entscheidung [KG Urteil vom 6. Dezember 2004](#), Az. 12 U 21/04, Volltext, Rn.4.
2. [↑](#) <https://www.vkuonline.de/unfallforschung-nur-jeder-zweite-blinkt-richtig-2241603.html>